



DESCRIPCIÓN

Fuente de alimentación de tensión constante IP 44. Apto para ambientes húmedos. Son ideales para aplicaciones industriales, comerciales y de iluminación LED.

MODELO	POTENCIA	TENSIÓN SALIDA	TENSIÓN ENTRADA	IP	MEDIDAS	PROTECCIÓN POR SOBRETENSIÓN	PROTECCIÓN POR SOBRECARGA	PROTECCIÓN POR CORTOCIRCUITO
SCL-KN-36-12 SL	36 W	DC 12 V	AC 100-240 V	IP 44	L: 128 A: 50 Al: 15 mm	SÍ	SÍ	SÍ
SCL-KN-36-24 SL	36 W	DC 24 V	AC 100-240 V	IP 44	L: 128 A: 50 Al: 15 mm	SÍ	SÍ	SÍ
SCL-KN-60-12 SL	60 W	DC 12 V	AC 100-240 V	IP 44	L: 185 A: 64 Al: 22 mm	SÍ	SÍ	SÍ
SCL-KN-60-24 SL	60 W	DC 24 V	AC 100-240 V	IP 44	L: 185 A: 64 Al: 22 mm	SÍ	SÍ	SÍ
SCL-KN-72-12 SL	72 W	DC 12 V	AC 176-264 V	IP 44	L: 185 A: 64 Al: 22 mm	SÍ	SÍ	SÍ
SCL-KN-72-24 SL	72 W	DC 24 V	AC 110-230 V	IP 44	L: 185 A: 64 Al: 22 mm	SÍ	SÍ	SÍ

Aclaración: L=Largo, A=Ancho, Al=Alto