



DESCRIPCIÓN

Las fuentes de alimentación de tensión constante Mean Well brindan una salida estable y confiable. Son versátiles, eficientes y ofrecen protecciones integradas. Cumplen con estándares internacionales y son ideales para aplicaciones industriales, comerciales y de iluminación LED en exterior.

MODELO	POTENCIA	TENSIÓN SALIDA	TENSIÓN ENTRADA	IP	MEDIDAS	PROTECCIÓN POR SOBRETENSIÓN	PROTECCIÓN POR SOBRECARGA	PROTECCIÓN POR CORTOCIRCUITO
LPV-35-12	35 W	DC 12 V	AC 90-264 V	IP 67	L: 148 A: 40 Al: 30 mm	SÍ	SÍ	SÍ
LPV-35-24	35 W	DC 24 V	AC 90-264 V	IP 67	L: 148 A: 40 Al: 30 mm	SÍ	SÍ	SÍ
LPV-60-12	60 W	DC 12 V	AC 90-264 V	IP 67	L: 162,5 A: 42,5 Al: 32 mm	SÍ	SÍ	SÍ
LPV-60-24	60 W	DC 24 V	AC 90-264 V	IP 67	L: 162,5 A: 42,5 Al: 32 mm	SÍ	SÍ	SÍ
LPV-100-12	100 W	DC 12 V	AC 90-264 V	IP 67	L: 190 A: 52 Al: 37 mm	SÍ	SÍ	SÍ
LPV-100-24	100 W	DC 24 V	AC 90-264 V	IP 67	L: 190 A: 52 Al: 37 mm	SÍ	SÍ	SÍ

Aclaración: L=Largo, A=Ancho, Al=Alto