DESCRIPCIÓN

Aplique de diseño circular para techo o pared. Instalación sencilla.
Distribución de luz simétrica, dimerizable.

Cuerpo	Difusor
Acero	PMMA

VK-MAGI Y 24W DIM

Fuente de luz	Led SMD
Lúmenes del sistema	1599 lm
Potencia del sistema	24 W
Lúmenes de la fuente	-
Eficiencia luminosa	66,6 lm/W
Tensión	220 V
Angulo de apertura del haz	120º
CRI	80
Temperatura de color	3000ºK
McAdam Step	<4
UGR	18
Nivel de Protección	IP 20
Eficiencia energética	-
IK	-
Clase	I
Fijación	De techo
Medidas	A: D 350 mm B: 80 mm
Perforación	-
Mov	-
Peso	-
Color	Oro
Control	DIM (Fase TRIAC)
Garantía	2 años



VERSIONES

VK-MAGI Y-0R-24W-WW DIM

La imagen puede no coincidir con la referencia. GRUPO VONDERK se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.

Tel: 54 11 6091-8780
www.grupovonderk.com.ar