

DESCRIPCIÓN

Luminaria de diseño circular colgante.
Instalación sencilla. Distribución de luz directa-simétrica.

| | |
|--------|---------|
| Cuerpo | Difusor |
| Acero | PVC |



VK-NBAGEL-40W S DIM

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Fuente de luz | Led SMD |
| Lúmenes del sistema | 2410 lm |
| Potencia del sistema | 40 W |
| Lúmenes de la fuente | - |
| Eficiencia luminosa | 60,25 lm/W |
| Tensión | AC 230 V |
| Angulo de apertura del haz | 120° |
| CRI | 80 |
| Temperatura de color | 3000°K |
| McAdam Step | <4 |
| UGR | 19 |
| Nivel de Protección | IP 20 |
| Eficiencia energética | - |
| IK | - |
| Clase | I |
| Fijación | Suspendido |
| Medidas | A: 450 mm B: 100 mm |
| Perforación | - |
| Mov | - |
| Peso | - |
| Color | Blanco Negro |
| Control | DIM (Fase TRIAC) |
| Garantía | 2 años |

VERSIONES

VK-NBAGEL-S-BL-40W-WW DIM
VK-NBAGEL-S-NG-40W-WW DIM

