

DESCRIPCIÓN

Wallwasher para exterior.  
Distribución de luz directa-simétrica con control de desñumbramiento

| Cuerpo    | Difusor |
|-----------|---------|
| Al+Vidrio | PMMA    |



VK-SPUN-3000K-12W-1000-30

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Fuente de luz              | Led SMD OSRAM                         |
| Lúmenes del sistema        | 1154 lm                               |
| Potencia del sistema       | 12 W                                  |
| Lúmenes de la fuente       | 1320 lm                               |
| Eficiencia luminosa        | 96 lm/W                               |
| Tensión                    | DC 24 V                               |
| Angulo de apertura del haz | 30°                                   |
| CRI                        | 86                                    |
| Temperatura de color       | 3000°K                                |
| McAdam Step                | <4                                    |
| UGR                        | 16,5                                  |
| Nivel de Protección        | IP 65                                 |
| Eficiencia energética      | A+                                    |
| IK                         | -                                     |
| Clase                      | III                                   |
| Fijación                   | Piso / Pared                          |
| Medidas                    | A: 60 mm B: 25 mm C: 33 mm D: 1000 mm |
| Perforación                | -                                     |
| Mov                        | ↔ Bascualte 180°                      |
| Peso                       | -                                     |
| Color                      | Aluminio                              |
| Control                    | DIM-PWM                               |
| Garantía                   | 3 años                                |

VERSIONES

VK-SPUN-3000K-12W-1000-30

