


DESCRIPCIÓN

Sistema lineal para suspender o aplicar en techo y gargantas. Instalación sencilla. Distribución de luz directa-simétrica, con alto control de deslumbramiento.

Cuerpo	Difusor
Al	PMMA



A	24 mm
B	20 mm
C	L 1000 mm L 2000 mm L 3000 mm

TIRAS LED

TIRAS LED	POTENCIA	T° DE COLOR	IP	COLOR
VK-LINEAS PRO-2835-240-90-24 2700 A	19	2700°K	20	●
VK-LINEAS PRO-2835-240-90-24 2700 N	19	2700°K	20	●
VK-LINEAS PRO-2835-240-90-24 2700 B	19	2700°K	20	○
VK-LINEAS PRO-2835-240-90-24 3000 A	19	3000°K	20	●
VK-LINEAS PRO-2835-240-90-24 3000 N	19	3000°K	20	●
VK-LINEAS PRO-2835-240-90-24 3000 B	19	3000°K	20	○
VK-LINEAS PRO-2835-112-90-24 2700 A	10	2700°K	20	●
VK-LINEAS PRO-2835-112-90-24 2700 N	10	2700°K	20	●
VK-LINEAS PRO-2835-112-90-24 2700 B	10	2700°K	20	○
VK-LINEAS PRO-2835-112-90-24 3000 A	10	3000°K	20	●
VK-LINEAS PRO-2835-112-90-24 3000 N	10	3000°K	20	●
VK-LINEAS PRO-2835-112-90-24 3000 B	10	3000°K	20	○
VK-LINEAS PRO-2835-240-80-24 2700 A	19	2700°K	20	●
VK-LINEAS PRO-2835-240-80-24 2700 N	19	2700°K	20	●



TIRAS LED	POTENCIA	T° DE COLOR	IP	COLOR
VK-LINEAS PRO-2835-240-80-24 2700 B	19	2700°K	20	○
VK-LINEAS PRO-2835-240-80-24 3000 A	19	3000°K	20	●
VK-LINEAS PRO-2835-240-80-24 3000 N	19	3000°K	20	●
VK-LINEAS PRO-2835-240-80-24 3000 B	19	3000°K	20	○
VK-LINEAS PRO-2835-240-80-24 4000 A	19	4000°K	20	●
VK-LINEAS PRO-2835-240-80-24 4000 N	19	4000°K	20	●
VK-LINEAS PRO-2835-240-80-24 4000 B	19	4000°K	20	○
VK-LINEAS PRO-5630-60-80-24 2750 A	19	2750°K	20	●
VK-LINEAS PRO-5630-60-80-24 2750 N	19	2750°K	20	●
VK-LINEAS PRO-5630-60-80-24 2750 B	19	2750°K	20	○
VK-LINEAS PRO-2835-120-80-12 2700 A	9,6	2700°K	20	●
VK-LINEAS PRO-2835-120-80-12 2700 N	9,6	2700°K	20	●
VK-LINEAS PRO-2835-120-80-12 2700 B	9,6	2700°K	20	○
VK-LINEAS PRO-2835-120-80-12 3000 A	9,6	3000°K	20	●
VK-LINEAS PRO-2835-120-80-12 3000 N	9,6	3000°K	20	●
VK-LINEAS PRO-2835-120-80-12 3000 B	9,6	3000°K	20	○
VK-LINEAS PRO-2835-60-80-12 2700 A	8	2700°K	20	●
VK-LINEAS PRO-2835-60-80-12 2700 N	8	2700°K	20	●
VK-LINEAS PRO-2835-60-80-12 2700 B	8	2700°K	20	○
VK-LINEAS PRO-2835-60-80-12 3000 A	8	3000°K	20	●
VK-LINEAS PRO-2835-60-80-12 3000 N	8	3000°K	20	●
VK-LINEAS PRO-2835-60-80-12 3000 B	8	3000°K	20	○
VK-LINEAS PRO-2110-280-90-24 2240 A	2x 9,6	2000-4000°K	20	●
VK-LINEAS PRO-2110-280-90-24 2240 N	2x 9,6	2000-4000°K	20	●
VK-LINEAS PRO-2110-280-90-24 2240 B	2x 9,6	2000-4000°K	20	○
VK-LINEAS PRO-5050-60-80-24 RGBWW A	14	R-G-B-WW	20	●
VK-LINEAS PRO-5050-60-80-24 RGBWW N	14	R-G-B-WW	20	●
VK-LINEAS PRO-5050-60-80-24 RGBWW B	14	R-G-B-WW	20	○
VK-LINEAS PRO-5050-60-12 RGB A	14	R-G-B	20	●
VK-LINEAS PRO-5050-60-12 RGB B	14	R-G-B	20	○
VK-LINEAS PRO-5050-60-12 RGB N	14	R-G-B	20	●