

DESCRIPCIÓN

Serie de downlight de la familia Vonderk, profesional de alta calidad con control visual, de tamaño pequeño, sin resignar intensidad, ideal para generar efectos específicos y resaltar, tanto arquitectura como productos, de alta reproducción cromática, convirtiéndolo en la opción ideal para realzar objetos siendo imperceptibles.

| Cuerpo | Difusor |
|--------|---------|
| AL | PMMA |



VK-KLEIN PRO 7W 36° DIM

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Fuente de luz | Led |
| Lúmenes del sistema | 560 lm |
| Potencia del sistema | 7 W |
| Lúmenes de la fuente | - |
| Eficiencia luminosa | 80 lm/W |
| Tensión | AC 220 V |
| Angulo de apertura del haz | 36° |
| CRI | 90 |
| Temperatura de color | 2700°K |
| McAdam Step | - |
| UGR | - |
| Nivel de Protección | IP 20 |
| Eficiencia energética | - |
| IK | - |
| Clase | II |
| Fijación | Embutido en techo |
| Medidas | A: 56 mm B: 52 mm C: 46 mm |
| Perforación | Ø 48 mm |
| Mov | - |
| Peso | - |
| Color | Blanco |
| Control | DIM (Fase TRIAC) |
| Garantía | 2 años |

VERSIONES

VK-KLEIN PRO-BL-7W-2700K-36°-220V-DIM

