

DESCRIPCIÓN

Embutido de techo de alta consistencia visual y gran rendimiento, con módulos ópticos multi celulares, donde cada led que lo compone tiene una óptica única y especial, diseñada para obtener uniformidad desde la suma de sus singularidades. Son especiales para ser utilizadas en despachos, hoteles, salas de conferencias y oficinas.

Cuerpo	Difusor
Al	PC grado óptico



VK-TROU LITE 7W

Fuente de luz	Led SANAN
Lúmenes del sistema	637 lm
Potencia del sistema	7 W
Lúmenes de la fuente	560 lm
Eficiencia luminosa	80 lm/W
Tensión	AC 220 V
Angulo de apertura del haz	24°
CRI	90
Temperatura de color	2700°K
McAdam Step	-
UGR	<13
Nivel de Protección	IP 20
Eficiencia energética	-
IK	-
Clase	II
Fijación	Embutido en techo
Medidas	A: 128 mm B: 35 mm C: 55 mm
Perforación	120 mm x 25 mm
Mov	-
Peso	-
Color	Blanco
Control	ON/OFF
Garantía	2 años

VERSIONES

VK-TROU LITE 5-B-N-7W-2700K-24°-220V
VK-TROU LITE 5-N-N-7W-2700K-24°-220V

