

## DESCRIPCIÓN

Wallwasher para exterior.  
Distribución de luz directa-simétrica con control de deslumbramiento

| Cuerpo    | Difusor |
|-----------|---------|
| Al+Vidrio | PMMA    |



## VK-SPUN-Q10W-3000K 220V

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Fuente de luz              | Led SMD OSRAM                 |
| Lúmenes del sistema        | 1080 lm                       |
| Potencia del sistema       | 12 W                          |
| Lúmenes de la fuente       | -                             |
| Eficiencia luminosa        | 90 lm/W                       |
| Tensión                    | 220 V                         |
| Angulo de apertura del haz | 3°                            |
| CRI                        | 80                            |
| Temperatura de color       | 3000°K                        |
| McAdam Step                | -                             |
| UGR                        | -                             |
| Nivel de Protección        | IP 66                         |
| Eficiencia energética      | -                             |
| IK                         | -                             |
| Clase                      | III                           |
| Fijación                   | Piso / Pared                  |
| Medidas                    | A: 116 mm B: 106 mm C: 106 mm |
| Perforación                | -                             |
| Mov                        | ↔ Bascualte 180°              |
| Peso                       | -                             |
| Color                      | Aluminio                      |
| Control                    | ON-OFF                        |
| Garantía                   | 3 años                        |

## VERSIONES

VK-SPUN-Q10W-3000K 220V

