

DESCRIPCIÓN

Embutido de piso apto para exterior. Aro de acero inoxidable.
Instalación sencilla. Pequeño, para iluminación de destaque.
Distribución de luz directa-simétrica.

| Cuerpo | Difusor |
|--------|-----------------|
| Al | Vidrio Templado |





VK-POINT 220V

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Fuente de luz | Led Cree |
| Lúmenes del sistema | 50 lm |
| Potencia del sistema | 1 W |
| Lúmenes de la fuente | 100 lm |
| Eficiencia luminosa | 50 lm/W |
| Tensión | AC 230 V |
| Angulo de apertura del haz | 120° |
| CRI | >80 |
| Temperatura de color | 3000°K |
| McAdam Step | <5 |
| UGR | 22 |
| Nivel de Protección | IP 65 |
| Eficiencia energética | - |
| IK | IK 09 |
| Clase | I |
| Fijación | Embutido de piso |
| Medidas | A: Ø35 mm B: 68 mm |
| Perforación | A: Ø33 mm B: 65 mm |
| Mov | - |
| Peso | - |
| Color | Plata |
| Control | ON-OFF |
| Garantía | 2 años |

VERSIONES

VK-POINT N-PL-3000 220V



CAJA EMBUTIDA

